



OKUMA LU15-M

SCHOHL CNC SERVICE.
OKUMA - MASCHINENTECHNIK UND HANDEL

Maschinenart	CNC-Drehmaschine
Hersteller	Okuma
Typ	LU15-M
Baujahr	2000
Steuerung	OSP-U100L
Ursprungsland	Japan
Lieferzeit	ab Lager

KURZBESCHREIBUNG

Die Drehmaschine befindet sich in einem **sehr guten Zustand**. Die Grund- und Zusatzausstattung ermöglicht mit dieser Gebrauchtmachine auch **lange Drehlängen bis 1000 mm** zu bearbeiten. Effektive Produktionen gelingen weiterhin durch den **schleppbaren Reitstock - automatisch**, der **Werkzeug-Bruch-/Verschleißkontrolle**, der **Teilhohlspanneinrichtung**, der **K-Pumpe** und der **Dialogprogrammierung (IGF)**. Eine optimale Maschine für wirtschaftliche und zuverlässige Produktionen. Die Maschine ist bedienerfreundlich und kann sofort in die Produktion integriert werden.

MASCHINENAUSSTATTUNG

- Spindelmotor VAC built 22/15 kW
- lange Drehlänge - 1000 mm
- schleppbarer Reitstock - automatisch G152
- 3-Backenfutter Forkardt, Durchmesser 250 mm
- Lünettenvorbereitung B-Revolver
- Teilhohlspanneinrichtung
- Dialog-IGF
- K-Pumpe
- Werkzeug-Bruch- / Verschleißkontrolle
- Späneförderer

TECHNISCHE DETAILS

- max. Drehdurchmesser: 340 mm
- max. Drehlänge: 1000 mm
- Verfahrweg X-Achse: obere 260 mm (170+90) ; untere 140 mm (90+50)
- Verfahrweg Z-Achse: obere 1,040 mm ; untere 1,015 mm
- Verfahrweg C-Achse: 360°
- Spindel - Anzahl der Fahrstufen: 2 - automatisch
- Bohrungsdurchmesser: 62 mm
- A-Revolver (obere): 12 Werkzeuge, alle M-Werkzeug tauglich, VDI 40
- B-Revolver (untere): 8 Werkzeuge, VDI 40
- rotierende Werkzeuge-Geschwindigkeit: 45~4500 min⁻¹
- Vorschub Eilgang: m/min X:15, Z:20, C:200 min⁻¹
- Reitstock-Pinolendurchmesser: 90 mm
- Reitstock-Pinolenhub: ca. 100-120 mm

- Maschinenmaße ohne Zubehör LxB: ca. 4800 x 2200 mm
- Maschinenhöhe: ca. 2030 mm
- Gewicht: ca. 6900 kg

OPTIONAL

- Transportorganisation und -durchführung
- Maschineneinbringung und -aufstellung
- Maschineninbetriebnahme





