



OKUMA LU15-MY

SCHOHL CNC SERVICE.
OKUMA - MASCHINENTECHNIK UND HANDEL

Maschinenart	CNC-Drehmaschine
Hersteller	Okuma
Typ	LU15-MY
Baujahr	2001
Inbetriebnahme	2002
Steuerung	OSP-U100L
Ursprungsland	Japan
Lieferzeit	ab Lager

KURZBESCHREIBUNG

Die Drehmaschine befindet sich in einem sehr guten Zustand. Die Maschine verfügt über eine gute Grund- und Zusatzausstattung. Eine optimale Maschine für wirtschaftliche und zuverlässige Produktionen. Die Maschine ist bedienerfreundlich und kann sofort in die Produktion integriert werden.

MASCHINENAUSSTATTUNG

- Dialogprogrammierung IGF
- Reitstock schleppbar
- Angetriebene Werkzeuge – 12 Stationen vom A-Revolver
- C-Achse
- Y-Achse
- Touchsetter
- Vorbereitung Lünette für B-Revolver
- Hohlspanneinrichtung
- Signaltower
- Späneförderer Mayfran

TECHNISCHE DETAILS

- max. Drehdurchmesser: 340 mm
- max. Drehlänge: 1000 mm
- Verfahrweg X-Achse: obere 260 mm (170+90) ; untere 140 mm (90+50)
- Verfahrweg Z-Achse: obere 1,040 mm ; untere 1,015 mm
- Verfahrweg C-Achse: 360°
- Spindel - Anzahl der Fahrstufen: 2 - automatisch
- Bohrungsdurchmesser: 62 mm
- A-Revolver (obere): 12 Werkzeuge, alle M-Werkzeug tauglich, VDI 40
- B-Revolver (untere): 8 Werkzeuge, VDI 40
- rotierende Werkzeuge-Geschwindigkeit: 45~4500 min⁻¹
- Vorschub Eilgang: mm/min X:15,000 Z:20,000 C:200 min⁻¹
- Reitstock-Pinolendurchmesser: 90 mm
- Reitstock-Pinolenhub: ca. 100-120 mm

- Maschinenmaße inkl. Späneförderer LxB: ca. 4300 x 2200 mm
- Maschinenhöhe: ca. 2230 mm
- Gewicht: ca. 7900 kg

OPTIONAL

- Transportorganisation und -durchführung
- Maschineneinbringung und -aufstellung
- Maschineninbetriebnahme



